

PRIMOR®

UNIVERSEEL REINIGING- EN ONTVETTINGSMIDDEL VOOR METALEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Mengsel van oplosmiddelen

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dunvloeibaar

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor metalen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het reinigen en ontvetten van metalen. Verwijdert o.a. olie, vuil, vet, was, teer, viltstiftinkt, remvoering- en koolborstelgruis. Tevens voor het verwijderen van nog niet uitgeharde resten van 2-componentenlijm, verf, siliconenkitten en PU-schuim. Ook te gebruiken bij scheuronderzoek in combinatie met Verimor en Devmor.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle verdamping
- Laat geen resten achter
- In alle standen te gebruiken

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder zoveel mogelijk vuil, vet, roest e.d.

VERWERKING

Gebbruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlakken royaal insprayen. Bij sterke vervuiling sprayen, schoonvegen met een doek en behandeling herhalen.

Aandachtspunten: Kan bij langdurig contact rubbers, uitgeharde verflagen en plastics (zoals polystyreen en polycarbonaat) aantasten.