

REPAIR KIT ALLESVULLER

GEBUIKSKLAAR REPARATIEMIDDEL VOOR SNELLE EN EENVOUDIGE REPARATIES



PRODUCTOMSCHRIJVING

Gebuiksklaar reparatiemiddel voor snelle en eenvoudige reparatie van beschadigingen, gaten, scheuren, naden en kieren, voor vrijwel alle ondergronden, zowel binnen als buiten.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het snel en eenvoudig repareren van beschadigingen, gaten, scheuren, en naden in gladde wanden, plafonds, deuren en raamkozijnen. Uitstekende hechting op pleisterwerk, stucwerk, gipsplaten, spaanplaat, steen, beton, metaal en hout. Niet geschikt voor toe te passen in combinatie met bitumineuze producten, kunststof, aluminium en op permanent vochtige plaatsen.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Lage krimp
- Enigszins elastisch
- Makkelijk schuurbaar
- Goed gladgestreken afwerking
- Overschilderbaar
- Spijkeren en schroeven mogelijk
- Voor gebruik binnen en buiten
- Klaar voor gebruik
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Losse delen en pluggen verwijderen. Spijkers en andere metalen delen in de ondergrond schilderen (isoleren) om

roestvorming met als eventueel gevolg vlekken te voorkomen. De ondergrond moet droog, schoon en vet- en stofvrij zijn. Gladde ondergronden opschuren.

Gereedschap: Plamuurmes. Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.

VERWERKING

Gebuiksaanwijzing:

Tube voor gebruik goed kneden voor het verkrijgen van een optimaal homogene pasta. Dop verwijderen en tuit op de gewenste diameter schuin afsnijden. Repair Kit direct uit de tube opbrengen en met een plamuurmes stevig in de beschadiging drukken. Zorg hierbij voor een goede hechting op de ondergrond en aan de wanden van de beschadiging. Hierna direct met een nat plamuurmes glad afwerken. Werk in lagen van maximaal 5 mm dik. Zonodig in meerdere lagen werken. Een volgende laag pas aanbrengen nadat de vorige volledig droog is (minimaal 24 uur). Na droging zonodig bijschuren of overschilderen (alle soorten muurverf). Bij buitentoepassingen altijd overschilderen. Tube direct na gebruik sluiten.

Vlekken/resten: Vlekken direct met een natte doek verwijderen. Droge vlekken zijn alleen mechanisch te verwijderen.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 3 uur (lagen van max. 5mm).

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: -15°C tot +75°C

Chemicaliënbestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Met latex, acryl-, alkyd-, epoxy- en polyurethaanverven en beitsen.

Elasticiteit: Beperkt

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Dispersie

Viscositeit: ca. 0 mPa.s., Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 85 %

Dichtheid: ca. 1,91 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

15 maanden Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.